

Titulaire : **Wolman Wood and Fire Protection GmbH**

Produit : **WOLMANIT CX 10**

Usage : **Traitement préventif**

Type de formulation : Hydrosoluble
concentré

Catégorie d'utilisateurs : Industriels

La certification CTB-P+ atteste :

- ✓ **De l'efficacité du produit** pour prévenir les attaques du bois ou des produits à base de bois par des organismes biologiques détruisant ou altérant son l'aspect.
- ✓ **De l'aptitude à l'usage** du produit lorsqu'utilisé avec des procédés reconnus.
- ✓ **Du maintien de la qualité** du produit par des audits techniques réguliers de leur fabrication et de leur contrôle sur site de production.
- ✓ **De la pertinence de l'information technique** accompagnant le produit.



FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB-P+

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises avant sa fin de validité.

Les Règles Générales de la marque CTB, le référentiel de la marque CTB P+ dans leur version en vigueur, ainsi que la liste mise à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés sont disponibles sur les sites Internet www.fcba.fr et www.ctbplus.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette faisant référence à la marque CTB peuvent se prévaloir du présent certificat.



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée

CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 02

www.fcba.fr

Numéro de certificat : 14494-Fr
Annule et remplace le certificat n° 502-21-2148
Date d'émission : 01/09/2024
Valable jusqu'au : 31/08/2027
Nombre de pages : 2

Le Directeur certification
Alain HOCQUET

WOLMANIT CX 10

PREREQUIS A LA CERTIFICATION	Acceptabilité Santé / Environnement selon les règlements REACH et CLP		
COMPOSITION (m/m)	Bis N Cyclohexyldiazoniumdioxy Cuivre	3,50%	
	Carbonate de cuivre (Cu)	16,30%	
	Acide borique	10,00%	5,00%

TRAITEMENT PAR IMPREGNATION

VALEUR CRITIQUE (kg/m ³)				
Classe d'emploi	Sans termites		Anti termites (T)	
	Résineux	Feuillus	Résineux	Feuillus
1	2,9	2,9	11	11
2	7,7	7,7	11	11
3.1	7,7	11,2	11	11,2
3.2	7,7	11,2	11	11,2
4 (rétention 4)	15	15	15	15
4 (rétention 4Sp)	25	25	25	25

RISQUES BIOLOGIQUES COUVERTS*

Champignons :	Pourriture cubique Pourriture fibreuse Pourriture molle
Insectes :	Tout insectes spp (I)
Termites :	Qualification antitermite (T)

* selon EN 599-1

PROCEDE(S)

Autoclave vide et pression

APTITUDE A L'USAGE

Additifs:	Wolmanit colorant marron 2001 (0.2 -0.3 %) Wolmanit ProColor brown 2005 (0.4-0.6 %) Wolmanit ProColor brown 2006 (0.4-0.6%) Wolmanit ProColor brown 2007 (0.4-0.6%) Wolmanit ProAdd DF(0.01 %) Wolmanit ProAdd PH (0.1-0.3 %) Wolsit SP (0.1-0.3 %)
Imprégnation profonde par autoclave :	Certifiée conforme sur bois résineux Sur pin sylvestre à cernes rapprochées, utilisation avec un stabilisateur de pH.